



Acoplamiento de seguridad

### Medidas

tamaño SIK	005	010	020	035	050	070	115	170	300	600
<b>Medidas mm</b>										
L	40	40	47	51	51	61	61	61	80	80
TK	55	55	63	72	72	95	95	95	134	134
A	7	7	7	7	7	10	10	10	22	22
B	7,4	7,4	8,7	11	11	11,5	11,5	11,5	13	13
C	21,5	21,5	22,5	27,5	27,5	38,5	38,5	38,5	54,5	54,5
H 6 * 60 °	M4	M4	M4	M5	M5	M6	M6	M6	M6	M6
S	1	1	1,2	1,5	1,5	1,8	1,8	1,8	2,2	2,2
∅ D	62	62	69	79	79	106	106	106	142	142
∅ D1 ajuste ISO H7	6-15	6-15	12-20	15-25	15-25	20-40	20-40	20-40	30-50	30-50
∅ D2 Lagertyp einreihig	61807	61807	61809	61810	61810	61815	61813	61813	6016	6016
Llave de montaje	DIN 3110-Norm-					DIN 1810-Norm-				
<b>Datos técnicos</b>										
Ausrückmoment Nm	2,5-5	5-10	10-20	18-35	25-50	35-70	55-115	90-170	150-300	300-600
Masa ca. Kg	0,4	0,4	0,7	1,1	1,1	1,8	1,8	1,8	5	5
Momento de inercia 10 <sup>-6</sup> kgm <sup>2</sup>	0,2	0,2	0,4	0,8	0,8	3	3	5,4	13,7	13,7

**Material:** Acero (sobre pedido acero inoxidable)  
acero templado

**Ejemplo de pedido:** SIK 020 15H7

SIK 020 = Typ SIK 020 D1 = 15 H7 ajuste  
Por favor, soliciten instrucciones de montaje y plano de aplicación en CAD